



Grupo Líder en Geosintéticos, Mallas y Cajas Plásticas

Sucursal Culiacán

Guillermo Laveaga #3869
Col. Pemex C.P. 80180
Tel. (667) 714-78-78 / 717-01-75
Culiacán, Sinaloa

Sucursal Guadalajara

Avenida Acueducto #448
Col. El Vergel C.P. 45595
Tel. (33) 3684-98-24 / 3188-02-58
Guadalajara, Jalisco

01 800 36 83 201

contacto@dmtecnologias.com.mx

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

MALLA ANTIDESLUMBRANTE

Polímero	Polietileno
Estabilizador	Negro de humo
Colores	Negra
Estructura de la malla	-
Tipo de la malla	-
Peso gr/m ²	600 gr/ m ²
Espesor	-
Tamaño de la malla	5 x 5 mm

PRESENTACION			
Medidas	0.50 mt x 30 mt	0.60 mt x 30 mt	0.70 mt x 30 mt
Volumen m ³	0.08 m ³	0.096 m ³	0.112 m ³
Diametro	0.40 m aprox.	0.40 m aprox.	0.40 m aprox.
Peso kg	10 kg	12 kg	14 kg

SENTIDO LONGITUDINAL	
Carga de ruptura	-
Resistencia en el punto de fluencia	-
Elongación en el punto de ruptura	-
Elongación en el punto de fluencia	-
Hilos por metro	-

SENTIDO TRANSVERSAL	
Carga de ruptura	-
Resistencia en el punto de fluencia	-
Elongación en el punto de ruptura	-
Elongación en el punto de fluencia	-
Hilos por metro	-

